

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.0Ah BL4020 部品番号 A-75823 標準小売価格 20,400円	Li-ion 2.5Ah BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	Li-ion 4.0Ah BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	Li-ion 4.0Ah BL4040F 部品番号 A-73841 標準小売価格 38,200円
--	--	--	---

40Vmax用 急速充電器 USB機器充電可能 出力電流 2.4A DC40RA 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 19,500円	40Vmax用 急速充電器 DC40RB 2口タイプ 部品番号 JPADC40RB 標準小売価格 35,900円	40Vmax用 充電器 DC40WB 部品番号 JPADC40WB 標準小売価格 11,900円	充電器用互換アダプタ ADP10 14.4/18V(バッテリーも充電可能) (ライノバッテリー除く) 部品番号 A-69967 標準小売価格 6,200円
--	--	---	--

40Vmaxパワースーツキット 1口タイプ充電器 パワースーツキットXGT1 BL4025×2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ1のセット品 部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円	40Vmaxパワースーツキット 2口タイプ充電器 パワースーツキットXGT2 BL4040×2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円	40Vmaxパワースーツキット 2口タイプ充電器 パワースーツキットXGT7 BL4040F×2本・急速充電器DC40RA マックバックタイプ2のセット品 部品番号 A-74821 標準小売価格 95,200円
--	--	---

18Vリチウムイオンバッテリー 6.0Ah BL1860B 部品番号 A-60464 標準小売価格 24,400円	3.0Ah BL1830B 部品番号 A-60442 標準小売価格 19,000円	18V用急速充電器 DC18RF 部品番号 JPADC18RF 標準小売価格 16,900円	18V用急速充電器 DC18RD 2口タイプ 部品番号 JPADC18RD 標準小売価格 28,200円	18Vパワースーツキット 1口タイプ充電器 パワースーツキット1 BL1860B×2本・2口急速充電器DC18RA マックバックタイプ3のセット品 部品番号 A-61226 55分充電(2本同時) 標準小売価格 78,900円
--	--	---	--	--

■主要機能

モデルNo.	角ドライブ sq(mm)	締付け能力	最大締付け トルク(N・m)	打撃 モード	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準 付属品	1充電あたりの作業量(目安) 【モード4】
TW011G	19	普通ボルト: M12~M36 高力ボルト: M10~M27	1,250※1	4(最速) 3(高速) 2(中速) 1(低速)	0~1,800 0~1,100 0~700 0~500	0~2,300 0~2,000 0~1,400 (打撃検知と同時に停止)	直流36 (40Vmax)※3	329×94×297	4.2※4	13.9	フック	M24 (F10T) 約250本 約1.5秒締付け時 (BL4025使用時)
TW1005D		普通ボルト: M12~M33 高力ボルト: M10~M24	1,150※2	4(最速) 3(高速) 2(中速) 1(低速)	0~1,800 0~1,000 0~900 0~800	0~2,200 0~1,800 0~1,600 (打撃検知と同時に停止)	直流18	339×91×291	4.1※5	14.2	フック	M24 (F10T) 約210本 約2秒締付け時 (BL1860B使用時)

※1 M30(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付け時。 ※2 M27(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付け時。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 BL4025装着時。 ※5 BL1860B装着時。 ※6 EN62841-2-2規格に基づき測定。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

●六角ソケット 角ドライブ(sq)19mm 六角ソケットの詳細については、総合カタログまたは取扱説明書を参照ください。	●ユニバーサルジョイント 角ドライブ(sq)19mm 本機とソケットがまっすぐにならない場所、狭い場所でご利用下さい	●バッテリーアダプタ BAP001G 40Vmax用 防じん・防水保護等級※8 IP56 アダプタ (コード取出し方向回転) 部品番号 A-75817 価格 11,400円	●バッテリーアダプタ BAP18 18V用 部品番号 A-65165 価格 6,200円	●グリップ セット品 部品番号 198758-4 価格 5,000円	●プロテクタ 製品上部を傷、汚れから保護します。 部品番号 A-74413/A-74435 (TW011G) (TW1005D) 価格 3,500円
--	---	---	---	--	---

※8 アダプタ単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

【注意】安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ 製品詳細 & 営業所紹介

公式SNS Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html)をご参照ください。
 ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
 ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 ■このカタログの内容は2025年3月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14722-1 EIA3-202503

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

充電式インパクトレンチ

ソケット別売

ロングアンビル 40Vmax TW011G 18V TW1005D 角ドライブ □19mm

40V^{Li-ion}max XGT Next Generation Technology

18V LXT Lithium-ion Battery Series

ロングアンビル仕様登場

大型自動車のホイール脱着に最適

最大※1
締付けトルク
1,250N・m
最大緩めトルク※3
1,900N・m
[TW011G]

最大※2
締付けトルク
1,150N・m
最大緩めトルク※3
1,700N・m
[TW1005D]

Cordless Impact Wrench

JIS規格のトラックに対応した左ネジモード搭載



大型自動車のタイヤ脱着に

フォークリフトのタイヤ脱着に

Li-ion 40Vmax XGT IP56 本体 防じん・防水 ※TW011Gのみ

Li-ion 18V LXT IP56 バッテリー 防じん・防水 ※TW1005Dのみ

APT NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※写真のバッテリー・ソケットは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

大型自動車のホイール脱着に最適

ホイールの奥まった箇所のボルト・ナットも簡単脱着

ロングアンビル仕様登場

HIGH-POWER
BL
MOTOR

ハイパワーブラシレス
モータ搭載



←138mm→

最適な
アンビル寸法

ダブルタイヤの大型車にも対応

充電式ならではの快適作業

・エアの圧力に左右されず
安定したトルク

・ホースが邪魔にならない

タイヤの脱着に適したモード設定

ホイールナット締付け工程(3steps)を効率化



正転時【締付】		
モード	特長	オートストップ
1	打撃開始後、すぐに停止	○
2	打撃開始後、約0.5秒で停止 ※約0.2秒で停止(TW1005D)	○
3	打撃開始後、約0.8秒で停止	○
4	最大のパワーとスピードでネジを締める	×

逆転時【緩め】	
モード	特長
1~3	最速で打撃後に低速回転(約220min ⁻¹) ※約200min ⁻¹ (TW1005D) ※停止はしません。
4	最大のパワーとスピードでネジを緩める

左ネジモード搭載

・左ネジのタイヤ【JIS規格】も効率よく交換可能。
・左ネジボタンを押すことで左ネジの締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。

打撃力4段切替


作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。



スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転※。効率良く連続作業が行え、疲労も軽減。

※設定した打撃力の最大回転数。



充電式インパクトレンチ

ソケット別売

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

角ドライブ □ 19mm

ロングアンビル

40V^{Lithium}max XGT
Next Generation Technology

本体のみ **TW011GZ**

標準小売価格 65,900円(税別)

バッテリー・充電器別売

1 97050 01074 2

BL 4020 BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F

◎推奨 ○使用可

1充電作業量(目安)※6
[BL4025装着時]

M24 (F10T)

約**250**本

(約1.5秒締付時)

18V LXT
Lithium-ion Battery Series

本体のみ **TW1005DZ**

標準小売価格 61,300円(税別)

バッテリー・充電器別売

1 97050 01069 8

1充電作業量(目安)※6
[BL1860B装着時]

M24 (F10T)

約**210**本

(約2秒締付時)




「定回転制御」
バッテリー残容量に左右されにくく
安定した締付け。(締付けのみ) ※TW011Gのみ



防じん・防水保護等級※4
※TW011Gのみ

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



※1 M30(強度区分F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 M27(強度区分F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※3 3秒以内に緩められるトルクの最大値。※4 水や粉じんによる影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※5 トルク値は目安です。ボルトサイズや作業条件により異なります。インパクトレンチで作業後、必ずトルクレンチ(市販品)で増し締めをしてください。※6 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。